

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2024-1AD04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una struttura compatta, garantendo un'affidabilità di contatto superiore. È combinabile con altri componenti del sistema modulare SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e testate in fabbrica.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale di esercizio (AC-3):** 12 A
- **Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 5,5 kW
- **Numero di poli:** 3
- **Tensione di comando:** 42 V AC, 50 Hz
- **Contatti ausiliari:** 2 NO + 2 NC
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Dimensione costruttiva:** S0
- **Blocco contatti ausiliari:** Rimovibile

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 85 mm
- **Larghezza:** 45 mm
- **Profondità:** 141 mm
- **Peso netto:** 0,440 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01.10.2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Classificazione eCl@ss:** 27-37-10-03
- **Classificazione ETIM:** EC000066

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3RT2024-1AD04
- **EAN:** 4011209897670
- **Paese di origine:** Germania

Note

Il contattore SIEMENS 3RT2024-1AD04 è progettato per l'uso in ambienti industriali e offre una soluzione affidabile per il comando di motori fino a 5,5 kW a 400 V. La sua compatibilità con il sistema modulare SIRIUS consente una facile integrazione e configurazione in diverse applicazioni.