

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20252BB40 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma compatta, garantendo affidabilità e facilità di installazione.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di tensione per l'azionamento:** DC**
- ****Tensione nominale di comando U_s DC:** 24 V**
- ****Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:** 7,5 kW**
- ****Corrente nominale di esercizio I_e in AC-3, 400 V:** 17 A**
- ****Corrente nominale di esercizio I_e in AC-1, 400 V:** 40 A**
- ****Numero di contatti principali NO:** 3**
- ****Numero di contatti ausiliari NO:** 1**
- ****Numero di contatti ausiliari NC:** 1**
- ****Tipo di connessione al circuito di corrente principale:** Morsetto a molla**
- ****Adatto per montaggio modulare:** Sì**

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio I_e in AC-4, 400 V:** 15,5 A**
- ****Potenza di esercizio nominale NEMA:** 7,355 kW**
- ****Dimensioni (H x L x P):** 102 mm x 45 mm x 107 mm**
- ****Peso netto:** 0,634 kg**
- ****Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 60°C**
- ****Classe di protezione:** IP20**

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.