

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20261AP00 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile per il controllo dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la commutazione di motori e altri carichi elettrici, garantendo prestazioni elevate e sicurezza operativa.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale (AC-3):**** 25 A
- ****Potenza Nominale (AC-3):**** 11 kW a 400 V
- ****Numero di Poli:**** 3
- ****Tensione di Comando della Bobina:**** 230 V AC, 50 Hz
- ****Contatti Ausiliari:**** 1 NO + 1 NC
- ****Tipo di Collegamento:**** Morsetti a vite
- ****Dimensione Costruttiva:**** S0
- ****Grado di Protezione:**** IP20

Specifiche Tecniche

- ****Corrente di Impiego (AC-1):**** 40 A
- ****Corrente di Impiego (AC-4):**** 15,5 A
- ****Tensione Massima di Esercizio:**** 690 V
- ****Frequenza di Manovra a Vuoto (AC):**** 5.000 operazioni/ora
- ****Durata Meccanica:**** 10.000.000 cicli di manovra
- ****Posizione di Montaggio:**** Verticale, ruotabile a $\pm 180^\circ$, inclinabile a $\pm 22,5^\circ$ avanti e indietro
- ****Tipo di Fissaggio:**** A vite e a scatto su guida DIN da 35 mm

Dimensioni Fisiche

- **Altezza:** 85 mm
- **Larghezza:** 45 mm
- **Profondità:** 97 mm

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, conforme dal 01/10/2009
- **Obbligo di Ritiro RAEE (2012/19/UE):** Sì
- **Classificazioni:** eClass 27-37-10-03, ETIM EC000066, UNSPSC 39121529

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 3RT20261AP00
- **EAN:** 4011209790148
- **Paese di Origine:** Germania
- **Peso Netto:** 0,412 kg

Applicazioni Tipiche

Il contattore SIEMENS 3RT20261AP00 è utilizzato principalmente per la commutazione di motori trifase e altri carichi elettrici in applicazioni industriali, garantendo un controllo efficiente e sicuro dei circuiti elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare il manuale tecnico fornito dal produttore.