

## **Descrizione del Prodotto**

Il contattore SIEMENS 3RT20261BB40 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il comando di motori e altre applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una struttura compatta.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Corrente Nominale (AC-3):\*\*** 25 A
- **\*\*Potenza Nominale (AC-3):\*\*** 11 kW a 400 V
- **\*\*Numero di Poli:\*\*** 3
- **\*\*Configurazione dei Contatti Principali:\*\*** 3PST-NO (3 poli, normalmente aperti)
- **\*\*Contatti Ausiliari:\*\*** 1 NO + 1 NC
- **\*\*Tensione della Bobina:\*\*** 24 V DC
- **\*\*Tipo di Montaggio:\*\*** Guida DIN, montaggio a pannello
- **\*\*Tipo di Connessione:\*\*** Terminali a vite
- **\*\*Dimensioni:\*\*** Altezza 85 mm, Larghezza 45 mm, Profondità 97 mm
- **\*\*Peso:\*\*** 0,6 kg

## **Specifiche Tecniche**

- **\*\*Corrente di Carico Induttivo (AC-3):\*\*** 25 A
- **\*\*Corrente di Carico Resistivo (AC-1):\*\*** 40 A
- **\*\*Tensione di Funzionamento:\*\*** Fino a 690 V AC
- **\*\*Potenza di Commutazione (AC-3):\*\*** 11 kW a 400 V
- **\*\*Potenza di Commutazione (AC-1):\*\*** 23 kW a 400 V
- **\*\*Potenza della Bobina:\*\*** 5,9 W

- **\*\*Durata Meccanica:\*\*** 10.000.000 di operazioni
- **\*\*Temperatura di Funzionamento:\*\*** Da -25°C a +60°C

### **Certificazioni e Conformità**

- **\*\*Conformità RoHS:\*\*** Sì
- **\*\*Conformità REACH:\*\*** Sì
- **\*\*Grado di Protezione:\*\*** IP20

### **Applicazioni Tipiche**

Il contattore SIEMENS 3RT20261BB40 è ideale per il comando di motori trifase fino a 11 kW, nonché per altre applicazioni industriali che richiedono l'interruzione e il collegamento di circuiti elettrici ad alta potenza.

### **Note Aggiuntive**

Questo contattore è parte integrante del sistema componibile SIRIUS, che offre prodotti perfettamente coordinati tra loro per soluzioni di automazione industriale efficienti e affidabili.