

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2026-2BB40 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT2, offre elevate prestazioni in una struttura compatta e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Corrente nominale AC-3:** 25 A
- **Potenza nominale AC-3 (400 V):** 11 kW
- **Numero di poli:** 3
- **Tensione bobina:** 24 V DC
- **Contatti ausiliari:** 1 NO + 1 NC
- **Tipo di terminali:** Morsetti a molla
- **Dimensione costruttiva:** S0

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale AC-1 (400 V):** 40 A
- **Corrente nominale AC-4 (400 V):** 15,5 A
- **Tensione di funzionamento massima:** 690 V AC
- **Potenza di esercizio nominale NEMA:** 11,03 kW
- **Temperatura operativa:** da -25°C a +60°C
- **Dimensioni (L x P x A):** 45 mm x 107 mm x 102 mm
- **Peso netto:** 0,638 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, conforme dal 01.10.2009

- ****Conformità REACH:**** Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile
- ****Paese di origine:**** Germania

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209790186
- ****UPC:**** 662643914108
- ****Codice doganale:**** 85364190
- ****Gruppo prodotti:**** 5336
- ****Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter:**** 5PG / 41B

Note

Il contattore 3RT2026-2BB40 è parte integrante del sistema componibile SIRIUS, garantendo una perfetta integrazione con altri componenti. È progettato per un cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali e offre un'elevata affidabilità di contatto. Adatto per installazione in serie e conforme agli standard internazionali IEC e UL/CSA.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT2026-2BB40?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RT2026-2BB40?utm_source=openai)