

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2027-1AF04 per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS. Offre elevate prestazioni in una forma compatta e un'affidabilità di contatto superiore. Combinabile con altri componenti per diverse applicazioni, con collegamenti ottimali al controllore tramite connessioni parallele, AS-i o IO-Link. I blocchetti di contatti ausiliari integrati semplificano il montaggio, mentre le connessioni frontali facilitano il cablaggio. Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA), è pronto per applicazioni IE3/IE4.

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale AC-3: 32 A
- Potenza nominale AC-3 (400 V): 15 kW
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: 110 V AC, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,460 kg
- Dimensioni dell'imballo: 54,00 x 92,00 x 149,00 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.10.2009

Classificazioni

- eClass 12: 27-37-10-03
- ETIM 9: EC000066
- UNSPSC 15: 39-12-15-29

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.