

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2027-2AL20 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2, nota per la sua affidabilità e compattezza.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente Nominale (AC-3):**** 32 A
- ****Potenza Nominale (AC-3/400 V):**** 15 kW
- ****Numero di Poli:**** 3
- ****Tensione di Comando:**** 230 V AC, 50/60 Hz
- ****Contatti Ausiliari:**** 1 NO + 1 NC
- ****Tipo di Morsetti:**** Morsetti a molla
- ****Dimensioni (L x P x A):**** 45 mm x 97 mm x 102 mm
- ****Peso Netto:**** 0,458 kg

Caratteristiche Aggiuntive

- ****Durata Meccanica:**** Fino a 10.000.000 di cicli
- ****Durata Elettrica:**** Fino a 1.000.000 di cicli
- ****Temperatura di Funzionamento:**** Da -25°C a +60°C
- ****Montaggio:**** Su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite
- ****Certificazioni:**** CE, UL, CSA, EAC

Applicazioni

Ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e una lunga durata operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.