

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20281AC20 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT2, offre elevate prestazioni in una forma compatta e affidabile.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V): 38 A
- Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V): 18,5 kW
- Numero di poli: 3
- Tensione di alimentazione della bobina: 24 V AC, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Dimensione: S0

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V): 50 A
- Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V): 22 A
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 18,39 kW
- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50 Hz: 24 V
- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 60 Hz: 24 V
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Adatto per montaggio modulare: sì

Dimensioni e Peso

- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 45 mm
- Profondità: 97 mm
- Peso netto: 0,414 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009
- WEEE (2012/19/UE): Obbligo di ritiro
- REACH Art. 33: Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209833753
- UPC: 662643917871
- Codice merce: 85364190
- Paese di origine: Germania

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.