

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2028-1AF00 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT, offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e garantisce un'affidabilità di contatto superiore. È combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e testate in fabbrica. Il contattore è omologato a livello mondiale e conforme agli standard IEC e UL/CSA.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-3, 400 V****: 38 A
- ****Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V****: 18,5 kW
- ****Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-1, 400 V****: 50 A
- ****Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-4, 400 V****: 22 A
- ****Tensione di comando nominale (Us) a 50 Hz AC****: 110 V
- ****Tipo di tensione per l'azionamento****: AC
- ****Numero di contatti principali NO****: 3
- ****Numero di contatti ausiliari NO****: 1
- ****Numero di contatti ausiliari NC****: 1
- ****Tipo di connessione al circuito principale****: Morsetti a vite
- ****Adatto per montaggio modulare****: Sì
- ****Dimensioni (L x P x A)****: 54,00 x 92,00 x 105,50 mm
- ****Peso netto****: 0,426 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2009
- ****Certificazioni****: IEC, UL/CSA
- ****Paese di origine****: Germania

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT2028-1AF00 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. È particolarmente adatto per l'integrazione in sistemi modulari grazie alla sua compatibilità con altri componenti della serie SIRIUS.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da SIEMENS.