

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20351AF04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una struttura compatta, garantendo affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 41 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V):**** 18,5 kW
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 110 V AC, 50 Hz
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Contatti ausiliari:**** 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di connessione:**** Morsetti a vite
- ****Grandezza costruttiva:**** S2

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V):**** 60 A
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 35 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-4, 400 V):**** 18,5 kW
- ****Potenza nominale di esercizio NEMA:**** 22,065 kW
- ****Tipo di montaggio:**** Montaggio su telaio, Guide DIN
- ****Temperatura di funzionamento:**** da -25°C a 60°C
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 77 mm x 186 mm x 132 mm
- ****Peso netto:**** 1,069 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2014
- ****Codice doganale:**** 85364900
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Il contattore 3RT20351AF04 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e una lunga durata operativa. È adatto per l'integrazione in sistemi modulari e può essere combinato con altri componenti della serie SIRIUS per soluzioni personalizzate.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.