

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20351AP04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT2, offre elevate prestazioni in una forma compatta e garantisce un'affidabilità di contatto superiore. È combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e testate in fabbrica. Il contattore è adatto per il montaggio su guida DIN e dispone di morsetti a vite per un cablaggio semplice e sicuro.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione bobina****: 230 V AC, 50 Hz
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V)****: 41 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V)****: 18,5 kW
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V)****: 60 A
- ****Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V)****: 35 A
- ****Numero di poli****: 3
- ****Contatti ausiliari****: 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di connessione****: Morsetti a vite
- ****Dimensione****: S2
- ****Peso netto****: 1,065 kg
- ****Dimensioni dell'imballaggio****: 77,00 x 131,50 x 186,00 mm

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 01/10/2014
- ****Certificazioni****: IEC, UL/CSA
- ****Classificazioni****:
 - eClass: 27-37-10-03
 - ETIM: EC000066
 - UNSPSC: 39-12-15-29

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN****: 4011209939240
- ****UPC****: 887621915629
- ****Codice prodotto Siemens****: 3RT20351AP04
- ****Paese di origine****: Germania
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)****: Sì

Applicazioni

Il contattore SIEMENS 3RT20351AP04 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e facilità di integrazione nel sistema modulare SIRIUS.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.