

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2036-1AF04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente di impiego AC-3****: 51 A
- ****Potenza nominale a 400 V****: 22 kW
- ****Numero di poli****: 3
- ****Tensione di alimentazione della bobina****: 110 V AC, 50 Hz
- ****Contatti ausiliari****: 2 NO + 2 NC
- ****Tipo di connessione****: Morsetti a vite
- ****Grandezza costruttiva****: S2
- ****Blocco contatti ausiliari****: Rimovibile
- ****Peso netto****: 1,073 kg
- ****Dimensioni (L x A x P)****: 77 mm x 131,5 mm x 186 mm

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2014
- ****Paese di origine****: Germania

Applicazioni

Il contattore 3RT2036-1AF04 è ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.