

Descrizione del Prodotto

Il contattore Siemens 3RT20361AG20 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il controllo di motori e altre applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS, offre alta affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale (AC-3):**** 51 A
- ****Potenza nominale (AC-3):**** 22 kW a 400 V
- ****Tensione della bobina:**** 110 V AC
- ****Frequenza operativa:**** 50/60 Hz
- ****Contatti ausiliari:**** 1 NO + 1 NC
- ****Tipo di terminale:**** Morsetti a vite
- ****Dimensione:**** S2
- ****Montaggio:**** Guida DIN 35 mm

Caratteristiche

Il contattore Siemens 3RT20361AG20 è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l'installazione in quadri di comando e pannelli elettrici. I morsetti a vite garantiscono una connessione sicura e affidabile. È adatto per l'azionamento di motori elettrici trifase e il controllo di carichi induttivi in sistemi di automazione industriale.

Applicazioni

Questo contattore è indicato per diverse applicazioni, tra cui:

- Azionamento di motori elettrici trifase
- Controllo di carichi induttivi
- Sistemi di automazione industriale
- Pannelli di controllo di macchinari
- Quadri di distribuzione di energia

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.