

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20361AP04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT2, nota per la sua elevata affidabilità e compattezza. Questo contattore è adatto per il montaggio su guida DIN e offre una connessione a vite per un cablaggio semplice e sicuro.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 51 A
- Potenza nominale: 22 kW a 400 V in AC-3
- Numero di poli: 3
- Tensione di alimentazione della bobina: 230 V AC a 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Dimensioni: Altezza 114 mm, Larghezza 55 mm, Profondità 174 mm
- Peso netto: 2,293 lb (circa 1,04 kg)

Applicazioni

Il contattore 3RT20361AP04 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e una lunga durata operativa.

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative internazionali e dispone delle seguenti certificazioni: CCC, CSA, UL, EAC, RCM, CE, ABS, Bureau Veritas, Lloyd's Register, PRS, RINA, RMRS, DNV-GL. Inoltre, è conforme alla direttiva RoHS dal 1° ottobre 2014.

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RT20361AP04
- EAN: 4011209939851
- Paese di origine: Germania
- Classe di protezione: IP00/IP20
- Cicli operativi: 10.000.000

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.