

Descrizione del Prodotto

Il contattore SIEMENS 3RT20361AP60 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. È parte integrante del sistema modulare SIRIUS, garantendo affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.

Caratteristiche Principali

- Tensione nominale di comando: 220 V AC a 50 Hz / 240 V AC a 60 Hz
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3 (400 V): 22 kW
- Corrente nominale di esercizio in AC-1 (400 V): 70 A
- Adatto per montaggio modulare: Sì
- Tipo di connessione al circuito principale: Connessione a vite
- Numero di contatti principali NO: 3
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Corrente nominale di esercizio in AC-3 (400 V): 51 A
- Corrente nominale di esercizio in AC-4 (400 V): 41 A
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29,42 kW
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 240...240 V
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 220...220 V
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 22 kW
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-1, 400 V: 70 A

- Adatto per montaggio modulare: sì
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29.42 kW
- Numero di contatti principali NO: 3
- Tensione nominale di comando U_s 60Hz AC: 240...240 V
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-3, 400 V: 51 A
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-4, 400 V: 41 A

Dimensioni e Montaggio

- Altezza: 114 mm
- Larghezza: 55 mm
- Profondità: 130 mm
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715
- Posizione di montaggio: Con piano di montaggio verticale ruotabile a $\pm 180^\circ$, con piano di montaggio verticale inclinabile a $\pm 22,5^\circ$ in avanti e indietro

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209939837
- Codice prodotto: SIE3RT20361AP60
- Codice produttore: 3RT20361AP60
- Produttore: SIEMENS

- Stato componente: Attivo
- Confezionamento: Scatola
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 60°C
- Tensione di spunto: 192 V AC
- Tempo di funzionamento: 80 ms
- Tempo di rilascio: 18 ms
- Potenza bobina: 188 VA
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-3, 400 V: 51 A
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-4, 400 V: 41 A
- Corrente nominale di esercizio I_e in AC-1, 400 V: 70 A
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 22 kW
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29.42 kW
- Numero di contatti principali NO: 3
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Adatto per montaggio modulare: sì
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Tensione nominale di comando U_s 50Hz AC: 220...220 V
- Tensione nominale di comando U_s 60Hz AC: 240...240 V

Documentazione

- Scheda tecnica prodotto
- Certificato
- Immagine prodotto
- Oggetto 3D / BIM
- Scheda di sicurezza
- Informazioni tecniche
- Vista 360°

Note

Il contattore SIEMENS 3RT20361AP60 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. È parte integrante del sistema modulare SIRIUS, garantendo affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.