Descrizione del Prodotto

Il contattore SIEMENS 3RT20361AP60 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. È parte integrante del sistema modulare SIRIUS, garantendo affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.

Caratteristiche Principali

- Tensione nominale di comando: 220 V AC a 50 Hz / 240 V AC a 60 Hz
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3 (400 V): 22 kW
- Corrente nominale di esercizio in AC-1 (400 V): 70 A
- Adatto per montaggio modulare: Sì
- Tipo di connessione al circuito principale: Connessione a vite
- Numero di contatti principali NO: 3
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Corrente nominale di esercizio in AC-3 (400 V): 51 A
- Corrente nominale di esercizio in AC-4 (400 V): 41 A
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29,42 kW
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 240...240 V
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 220...220 V
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 22 kW
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V: 70 A

- Adatto per montaggio modulare: sì
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29.42 kW
- Numero di contatti principali NO: 3
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 240...240 V
- Numero di contatti ausiliari NO: 1
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V: 51 A
- Numero di contatti ausiliari NC: 1
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V: 41 A

Dimensioni e Montaggio

- Altezza: 114 mm
- Larghezza: 55 mm
- Profondità: 130 mm
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da $35~\mathrm{mm}$ a norma DIN EN 60715
- Posizione di montaggio: Con piano di montaggio verticale ruotabile a $+/-180^{\circ}$, con piano di montaggio verticale inclinabile a $+/-22,5^{\circ}$ in avanti e indietro

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209939837
- Codice prodotto: SIE3RT20361AP60
- Codice produttore: 3RT20361AP60
- Produttore: SIEMENS

- Stato componente: Attivo

- Confezionamento: Scatola

- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 60°C

- Tensione di spunto: 192 V AC

- Tempo di funzionamento: 80 ms

- Tempo di rilascio: 18 ms

- Potenza bobina: 188 VA

- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V: 51 A

- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V: 41 A

- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V: 70 A

- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 22 kW

- Potenza di esercizio nominale NEMA: 29.42 kW

- Numero di contatti principali NO: 3

- Numero di contatti ausiliari NO: 1

- Numero di contatti ausiliari NC: 1

- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite

- Adatto per montaggio modulare: sì

- Tipo di tensione per l'azionamento: AC

- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 220...220 V

– Tensione nominale di comando Us $60\mathrm{Hz}$ AC: $240...240~\mathrm{V}$

Documentazione

- Scheda tecnica prodotto
- Certificato
- Immagine prodotto
- Oggetto 3D / BIM
- Scheda di sicurezza
- Informazioni tecniche
- Vista 360°

Note

Il contattore SIEMENS 3RT20361AP60 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. È parte integrante del sistema modulare SIRIUS, garantendo affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.