

Descrizione del Prodotto

Il contattore Siemens 3RT20371AC20 è un dispositivo trifase progettato per la commutazione di motori e carichi in corrente alternata. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT, caratterizzata da alta affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche Tecniche

Corrente d'esercizio nominale (Ie): 65 A per AC-3, 400 V

Potenza d'esercizio nominale: 30 kW per AC-3, 400 V

Numero di poli: 3

Tensione di alimentazione della bobina: 24 V AC, 50/60 Hz

Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC

Tipo di collegamento: Morsetti a vite

Dimensioni: Grandezza costruttiva S2

Applicazioni

Il contattore 3RT20371AC20 è ideale per l'utilizzo in applicazioni industriali che richiedono la commutazione affidabile di motori e altri carichi in corrente alternata, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 1° ottobre 2014 e rispetta le normative internazionali per la sicurezza e la qualità dei componenti elettrici.

Dimensioni e Peso

Altezza: 114 mm

Larghezza: 55 mm

Profondità: 130 mm

Peso netto: 0,994 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale tecnico fornito da Siemens.