

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20371AG20 è progettato per il comando di motori trifase, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. Fa parte della serie SIRIUS 3RT20 e garantisce un'affidabilità di contatto superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Corrente d'esercizio nominale: 65 A per AC-3 a 400 V.

Potenza nominale: 30 kW a 400 V in AC-3.

Tensione di alimentazione della bobina: 110 V AC, 50/60 Hz.

Numero di poli: 3.

Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC.

Tipo di terminali: Morsetti a vite.

Dimensioni: Altezza 114 mm, Larghezza 55 mm, Profondità 130 mm.

Temperatura di funzionamento: Da -25°C a +60°C.

Durata operativa: Fino a 10.000.000 di cicli.

Applicazioni

Il contattore 3RT20371AG20 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un'elevata affidabilità e una lunga durata operativa.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni: CCC, CSA, UL, EAC, RCM, CE, ABS, Bureau Veritas, Lloyd's Register, PRS, RINA, RMRS, DNV-GL.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.