

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT20371AP04 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartenente alla serie SIRIUS 3RT2, offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e garantisce un'elevata affidabilità di contatto. È combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS, permettendo configurazioni flessibili e personalizzate.

Caratteristiche Tecniche

Corrente di esercizio nominale (Ie) per AC-3, 400 V: 65 A

Potenza di esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW

Corrente di esercizio nominale (Ie) per AC-1, 400 V: 80 A

Corrente di esercizio nominale (Ie) per AC-4, 400 V: 55 A

Tensione di alimentazione della bobina: 230 V AC, 50 Hz

Numero di poli: 3

Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Grandezza costruttiva: S2

Dimensioni (L x P x A): 77 mm x 131,5 mm x 186 mm

Peso netto: 1,073 kg

Certificazioni e Conformità

Il contattore 3RT20371AP04 è conforme alle seguenti certificazioni e normative:

CE, UL, CSA, EAC, RoHS

Applicazioni

Questo contattore è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali,

garantendo affidabilità e sicurezza nel controllo dei carichi elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.