

Descrizione del Prodotto

Il contattore Siemens 3RT20451AK60 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una struttura compatta. Fa parte del sistema modulare SIRIUS, garantendo affidabilità e facilità di integrazione con altri componenti.

Caratteristiche Principali

- **Tensione nominale di comando:** 110 V AC a 50 Hz / 120 V AC a 60 Hz
- **Corrente nominale di esercizio (AC-3, 400 V):** 80 A
- **Potenza di esercizio nominale (AC-3, 400 V):** 37 kW
- **Numero di contatti principali:** 3 NO
- **Numero di contatti ausiliari:** 1 NO + 1 NC
- **Tipo di montaggio:** Montaggio su telaio, Guide DIN
- **Tipo di connessione al circuito principale:** Connessione a vite
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 60°C
- **Dimensioni (H x L x P):** 140 mm x 70 mm x 152 mm

Applicazioni

Ideale per il comando di motori in applicazioni industriali, il contattore 3RT20451AK60 assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata operativa.

Certificazioni

- **Standard e approvazioni:** CCC, CSA, UL, EAC, RCM, CE, ABS, Lloyd's Register, PRS, RINA, DNV-GL

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.