

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2046-3AF00 è progettato per il comando di motori in applicazioni industriali. Appartiene alla serie SIRIUS 3RT2 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di installazione.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di esercizio (AC-3): 95 A
- Potenza nominale di esercizio (AC-3, 400 V): 45 kW
- Tensione di comando: 110 V AC, 50 Hz
- Numero di poli: 3
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di connessione circuito principale: morsetti a vite
- Tipo di connessione circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
- Dimensione: S3

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V): 130 A
- Corrente nominale di esercizio (AC-4, 400 V): 80 A
- Tensione di esercizio massima: 1000 V
- Temperatura ambiente di esercizio: da -25°C a +60°C
- Altitudine massima di installazione: 2000 m
- Tipo di montaggio: fissaggio a vite e a scatto su guida DIN da 35 mm
- Dimensioni (L x H x P): 70 mm x 140 mm x 152 mm
- Peso netto: 1,717 kg

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01/03/2017
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Classificazione eCl@ss: 27-37-10-03
- Classificazione ETIM: EC000066

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4047621024288
- Codice doganale: 85364900

- Paese di origine: Germania
- Categoria di prodotto: A (prodotto standard disponibile a magazzino)

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/3RT20463AF00?utm_source=openai))