

Descrizione del Prodotto

Il contattore SIEMENS 3RT2325-1AP00 è progettato per il comando di utilizzatori ohmici in applicazioni industriali. Fa parte della serie SIRIUS 3RT.3 e offre elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche Tecniche

Numero di articolo: 3RT2325-1AP00

Corrente nominale (AC-1): 35 A a 400 V / 40 °C

Numero di poli: 4

Tensione di comando: AC 230 V, 50 Hz

Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC integrati

Tipo di morsetti: Morsetti a vite

Grandezza costruttiva: S0

Durata meccanica: 10.000.000 cicli di manovra

Dimensioni (L x H x P): 45 mm x 85 mm x 97 mm

Peso netto: 0,477 kg

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009 e dispone di omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA, garantendo l'adeguatezza per l'uso in diverse applicazioni industriali.

Informazioni Aggiuntive

Il contattore 3RT2325-1AP00 è parte integrante del sistema modulare SIRIUS, che offre una gamma completa di accessori compatibili, come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari, per una personalizzazione e un'integrazione ottimali nei sistemi di automazione

industriale.