

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT2526-2BB40 è progettato per la commutazione di motori in applicazioni AC-3 fino a 25 A e 11 kW a 400 V. Questo dispositivo a 4 poli è alimentato con una tensione di controllo DC a 24 V e dispone di contatti principali configurati come 2 NO (normalmente aperti) e 2 NC (normalmente chiusi), oltre a contatti ausiliari 1 NO e 1 NC. È dotato di morsetti a molla per una connessione sicura e affidabile, ed è classificato nella grandezza costruttiva S0.

Specifiche Tecniche

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-3, 400 V: 25 A

Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V: 11 kW

Tensione nominale di comando (Us) DC: 24 V

Numero di contatti principali: 2 NO + 2 NC

Numero di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC

Tipo di connessione al circuito principale: Morsetti a molla

Grandezza costruttiva: S0

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-1, 400 V: 40 A

Adatto per montaggio modulare: Sì

Dimensioni e Peso

Dimensioni dell'imballo (L x P x A): 76 mm x 112 mm x 131 mm

Peso netto: 0,721 kg

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Conforme dal 01.10.2009

Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE): Sì

Paese di origine: Germania

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209834897

UPC: 662643918342

Codice doganale: 85364190

Gruppo prodotti: 5336

Codice gruppo: R711

Classificazioni:

eClass 12: 27-37-10-03

eClass 14: 27-37-10-03

ETIM 7: EC000066

ETIM 8: EC000066

UNSPSC 15: 39-12-15-29

Note

Il contattore SIEMENS 3RT2526-2BB40 è parte integrante del sistema modulare SIRIUS, progettato per garantire elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto. È adatto per la commutazione di motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio, e i blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Il dispositivo è tropicalizzato e dispone di omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA.