

Descrizione del Prodotto

Il limitatore di sovratensione Siemens 3RT29161BB00 è un varistore progettato per proteggere i contattori ausiliari e i contattori per comando motori di grandezza costruttiva S00. Supporta tensioni operative di 24-48 V AC a 50/60 Hz e 24-70 V DC.

Caratteristiche Principali

- Design con varistore
- Montaggio a clip sulla parte frontale dei contattori
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +80°C
- Tensione operativa: 24-48 V AC / 24-70 V DC
- Senza LED

Specifiche Tecniche

- Tensione operativa nominale per AC 50/60 Hz: 24-48 V
- Tensione operativa nominale per DC: 24-70 V
- Tipo di tensione operativa: AC/DC
- Dimensioni (H x L x P): 46 mm x 28 mm x 9 mm
- Peso netto: 0,013 lb

Compatibilità

Adatto per l'uso con contattori di grandezza S00, inclusi i contattori 3RT2.1 e i contattori ausiliari 3RH2.

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2009

- Certificazioni: UL Recognized, CSA Certified, CE Certified, EAC Approved, ABS Approved, Bureau Veritas Certified, Lloyds Registered, PRS Certified, RINA Certified, RMRS Approved

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RT29161BB00

- EAN: 4011209739949

- UPC: 662643918373

- Codice doganale: 85363010

- Paese di origine: Repubblica Ceca

Note

Questo prodotto include una o più sostanze presenti nella lista dei candidati REACH in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, in particolare il piombo (CAS-Nr. 7439-92-1). Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.