

Descrizione del Prodotto

Il limitatore di sovratensione Siemens 3RT29161CB00 è un elemento RC progettato per proteggere i contattori 3RT2.1 e i contattori ausiliari 3RH2 da sovratensioni transitorie. Questo dispositivo è adatto per tensioni di alimentazione in corrente alternata (AC) da 24 a 48 V e in corrente continua (DC) da 24 a 70 V, operando a frequenze di 50/60 Hz.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** AC 24...48 V, 50/60 Hz; DC 24...70 V
- **Tipo di limitatore di sovratensione:** Elemento RC
- **Compatibilità:** Contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2
- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +80°C
- **Dimensioni (L x A x P):** 28 mm x 46 mm x 9 mm
- **Metodo di montaggio:** Clip-on sulla parte frontale dei contattori
- **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC

Applicazioni

Il 3RT29161CB00 è utilizzato per proteggere i contattori da sovratensioni transitorie, migliorando l'affidabilità e la durata dei sistemi di controllo motore e dei circuiti ausiliari.

Note Aggiuntive

Questo dispositivo è progettato per un montaggio semplice e rapido, senza necessità di strumenti aggiuntivi, grazie al sistema di fissaggio a clip sulla parte frontale dei contattori.