

Descrizione del Prodotto

La bobina magnetica SIEMENS 3RT2934-5NB31 è progettata per l'utilizzo con i contattori della serie 3RT2.3.-.N. Questa bobina opera con una tensione di alimentazione compresa tra 20 e 33 V in corrente alternata (AC) o continua (DC) a frequenze di 50/60 Hz. Inoltre, è dotata di un varistore integrato per la protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 20-33 V AC/DC
- **Frequenza operativa:** 50/60 Hz
- **Varistore integrato:** Sì
- **Compatibilità:** Contattori 3RT2.3.-.N
- **Peso netto:** 0,270 kg
- **Dimensioni dell'imballaggio:** 85 x 103 x 80 mm
- **EAN:** 4047621002569
- **Codice prodotto:** 3RT2934-5NB31
- **Paese di origine:** Germania

Conformità e Certificazioni

La bobina 3RT2934-5NB31 è conforme alla direttiva RoHS dal 1° ottobre 2014. Inoltre, è soggetta all'obbligo di informazione secondo l'articolo 33 del regolamento REACH, in quanto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

([\[mall.industry.siemens.com\]\(https://mall.industry.siemens.com/mall/GR/EL/Catalog/Product/?mlfb=3RT2934-5NB31&utm_source=openai\)](https://mall.industry.siemens.com/mall/GR/EL/Catalog/Product/?mlfb=3RT2934-5NB31&utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

La bobina magnetica SIEMENS 3RT2934-5NB31 è parte del sistema modulare SIRIUS, progettato per offrire soluzioni efficienti e aggiornate nel controllo dei motori. La sua progettazione compatta e l'integrazione con i contattori della serie 3RT2.3.-.N la rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

([\[mall.industry.siemens.com\]\(https://mall.industry.siemens.com/mall/GR/EL/Catalog/Product/?mlfb=3RT2934-5NB31&utm_source=openai\)](https://mall.industry.siemens.com/mall/GR/EL/Catalog/Product/?mlfb=3RT2934-5NB31&utm_source=openai))