

## **Descrizione del Prodotto**

Relè di sovraccarico termico Siemens 3RU1116-1BB0, progettato per la protezione dei motori con corrente nominale da 1,4 a 2 A. Appartiene alla grandezza costruttiva S00 e alla classe 10. È destinato al montaggio su contattore e dispone di morsetti a vite sia per il circuito principale che per il circuito ausiliario. Il reset può essere effettuato manualmente o automaticamente. Si noti che questo prodotto è stato dismesso; il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RU2116-1BB0.

## **Specifiche Tecniche**

- Corrente nominale: 1,4...2 A
- Potenza nominale: 0,75 kW
- Tensione operativa: fino a 690 V
- Tensione di impulso nominale: 6 kV
- Numero di poli: 3
- Configurazione dei contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di terminali: morsetti a vite
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 78 mm x 87 mm
- Peso netto: 0,156 kg
- Temperatura ambiente operativa: da -20 a +70 °C
- Montaggio: diretto su contattore
- Classe di protezione: IP20
- Standard di conformità: UL Listed, CSA, CCC, EAC, ATEX, CE, IEC

## **Informazioni Aggiuntive**

- Numero di articolo: 3RU1116-1BB0
- EAN: 4011209270343
- Codice doganale: 85364900
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
- Obbligo di ritiro WEEE: Sì

## **Note**

Questo prodotto è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RU2116-1BB0.