

Il relè termico SIEMENS 3RU11161GB0 è progettato per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi e mancanza di fase. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, contribuendo a prolungare la vita utile dei motori.

Caratteristiche principali

- Intervallo di corrente regolabile: 4,5 - 6,3 A
- Classe di intervento: 10
- Tensione nominale di esercizio: fino a 690 V
- Montaggio diretto su contattori di grandezza S00
- Terminali principali e ausiliari a vite
- Funzione di reset manuale e automatico
- Contatti ausiliari: 1 normalmente aperto (NA) e 1 normalmente chiuso (NC)
- Protezione contro la mancanza di fase
- Temperatura ambiente di funzionamento: da -20°C a +70°C
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 78 mm x 87 mm
- Conformità agli standard: UL Listed, CSA, CCC, EAC, ATEX, CE, IEC

Applicazioni

Il relè termico 3RU11161GB0 è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo un'interruzione affidabile in caso di sovraccarico o mancanza di fase. È progettato per essere montato direttamente su contattori di grandezza S00, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti.

Note

Siemens ha annunciato che il modello 3RU11161GB0 è stato dismesso e sostituito dal modello 3RU2116-1GB0. Si consiglia di verificare la disponibilità e le specifiche del modello successore per garantire la compatibilità con le applicazioni esistenti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RU11161GB0?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RU11161GB0?utm_source=openai)