

Descrizione del Prodotto

Il relè di sovraccarico termico Siemens 3RU21160JB0 è progettato per la protezione dei motori contro sovraccarichi e guasti di fase. Appartiene alla serie SIRIUS e si monta direttamente sui contattori della serie S00.

Caratteristiche Principali

- ****Gamma di corrente regolabile****: 0,7 - 1,0 A
- ****Classe di intervento****: 10
- ****Numero di poli****: 3
- ****Tipo di montaggio****: Montaggio su contattore
- ****Tipo di reset****: Manuale e automatico
- ****Contatti ausiliari****: 1 NO + 1 NC
- ****Tensione nominale di esercizio****: Fino a 690 V AC
- ****Frequenza nominale****: 50/60 Hz
- ****Grado di protezione****: IP20
- ****Dimensioni (H x L x P)****: 76 mm x 45 mm x 70 mm
- ****Temperatura di esercizio****: Da -40°C a +70°C
- ****Certificazioni****: Conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni

Il relè di sovraccarico 3RU21160JB0 è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo un'interruzione affidabile in caso di sovraccarico o perdita di fase.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione

ufficiale fornita da Siemens.