

Descrizione del Prodotto

Il relè di sovraccarico termico Siemens 3RU21160KB0 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento causato da sovraccarichi o mancanza di fase. Appartiene alla serie SIRIUS 3RU2 e offre una protezione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Campo di regolazione della corrente: 0,90...1,25 A
- Classe di intervento: 10
- Tipo di montaggio: su contattore
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale e automatico
- Protezione da sovraccarico e mancanza di fase
- Indicatore di posizione
- Funzione di test
- Pulsante di arresto
- Dimensioni: 76 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 70 mm (profondità)
- Peso netto: 0,15 kg
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -40 a 60 °C
- Tensione nominale di esercizio: fino a 690 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Corrente nominale dei contatti ausiliari (AC-15):

- 24 V: 3 A
- 110 V: 3 A
- 120 V: 3 A
- 125 V: 3 A
- 230 V: 2 A
- 400 V: 1 A
- Corrente nominale dei contatti ausiliari (DC-13):
 - 24 V: 2 A
 - 60 V: 0,3 A
 - 110 V: 0,22 A
 - 125 V: 0,22 A
 - 220 V: 0,11 A
- Conformità alle normative: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Codice EAN: 4011209781580
- Codice UPC: 662643920048
- Codice doganale: 85364900
- Paese di origine: Germania

Applicazioni

Il relè di sovraccarico termico Siemens 3RU21160KB0 è ideale per la protezione di motori in applicazioni industriali, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile contro sovraccarichi e mancanza di fase.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.