

Descrizione del Prodotto

Il relè di sovraccarico termico SIEMENS 3RU21264BB0 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase. Appartiene alla serie SIRIUS 3RU2 e offre una protezione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Corrente regolabile: 14...20 A
- Classe di intervento: 10
- Tipo di montaggio: Montaggio su contattore
- Circuito principale: Morsetti a vite
- Circuito ausiliario: Morsetti a vite
- Funzione di reset: Manuale e automatico
- Dimensioni (H x L x P): 85 mm x 45 mm x 85 mm
- Peso netto: 0,192 kg

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale di esercizio: Fino a 690 V
- Numero di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Temperatura di esercizio: Da -20°C a +70°C
- Grado di protezione: IP20

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì
- Conformità REACH: Sì
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

Applicazioni

Il relè di sovraccarico 3RU21264BB0 è ideale per la protezione di motori con avviamento normale in applicazioni industriali, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

Note Aggiuntive

Questo dispositivo è parte del sistema modulare SIRIUS, che offre flessibilità e facilità di integrazione con altri componenti della serie.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.