Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RU21264NB0 è un relè termico di sovraccarico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase. Appartiene alla serie SIRIUS 3RU2 ed è adatto per il montaggio diretto su contattori di grandezza S0. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RU21264NB0?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- Protezione da sovraccarico e mancanza di fase
- Reset manuale e automatico
- Indicatore di stato
- Funzione di test
- Pulsante di arresto
- Classe di intervento: 10
- Ottimizzato per il montaggio su contattori 3RT

Specifiche Tecniche

- Intervallo di corrente regolabile: 23 28 A
- Tensione nominale di esercizio: fino a 690 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Numero di poli: 3
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Corrente nominale dei contatti ausiliari:
- AC-15: 3 A a 24/110/120/125 V, 2 A a 230 V, 1 A a 400 V
- DC-13: 2 A a 24 V, 0,3 A a 60 V, 0,22 A a 110/125 V, 0,11 A a 220 V

- Tipo di montaggio: su contattore
- Tipo di connessione:
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Dimensioni (H x L x P): 85 mm x 45 mm x 85 mm
- Peso: 0,2 kg
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C
- Grado di protezione: IP20

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: CCC, CE, CSA, EAC, UL
- Conformità RoHS: Sì
- Conformità REACH: Sì

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4011209780972
- Codice UPC: 662643919479
- Codice HS: 85364900
- Paese di origine: Germania

Note

Il relè termico 3RU21264NB0 è progettato per essere montato direttamente su contattori della serie SIRIUS 3RT, garantendo un'installazione compatta e affidabile. È ideale per la protezione di motori con avviamento normale, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e mancanze di fase.

([mall.industry.siemens.com] (https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/Mall.industry.siemens.com/mall.industry.s

3RU21264NB0?utm_source=openai))