

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RU21364DB0 è un relè termico di sovraccarico progettato per la protezione dei motori. Appartiene alla serie SIRIUS 3RU2 e offre una protezione affidabile contro il surriscaldamento causato da sovraccarichi o mancanza di fase. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione efficace dei motori.

Caratteristiche Principali

- **Intervallo di Corrente Regolabile:** 18-25 A
- **Classe di Intervento:** 10
- **Tipo di Montaggio:** Montaggio su contattore
- **Tipo di Collegamento:** Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- **Funzione di Reset:** Manuale e automatico

Specifiche Tecniche

- **Tensione Massima di Esercizio Nominale (Ue):** 690 V
- **Numero di Contatti Ausiliari:** 1 contatto di chiusura (NO) e 1 contatto di riposo (NC)
- **Tipo di Collegamento del Circuito Principale:** Morsetti a vite
- **Tipo di Montaggio:** Applicazione diretta
- **Classe di Intervento:** CLASS 10
- **Funzione di Reset Automatica:** Sì
- **Tasto Funzione Reset:** Sì

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 90 mm
- **Larghezza:** 55 mm

- ****Profondità:**** 105 mm

- ****Peso Netto:**** 0,32 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex

- ****Conformità RoHS:**** Sì

Applicazioni

Il relè termico di sovraccarico SIEMENS 3RU21364DB0 è utilizzato per la protezione dei motori in applicazioni industriali, prevenendo danni causati da sovraccarichi o mancanza di fase. È adatto per l'uso in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Note Aggiuntive

Questo prodotto è parte del sistema modulare SIRIUS, che offre flessibilità ed efficienza nelle applicazioni industriali. Gli accessori sono compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.