

Descrizione del Prodotto

Relè di sovraccarico termico Siemens SIRIUS 3RU2136-4HB0 progettato per la protezione dei motori con correnti nominali da 40 a 50 A. Appartiene alla grandezza costruttiva S2 e alla classe di intervento 10. È destinato al montaggio su contattori e dispone di morsetti a vite sia per il circuito principale che per quello ausiliario. Il reset può essere effettuato manualmente o automaticamente.

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale regolabile:**** 40...50 A
- ****Classe di intervento:**** 10
- ****Tipo di montaggio:**** Su contactore
- ****Tipo di morsetti:**** Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- ****Funzione di reset:**** Manuale e automatico
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tensione nominale di esercizio:**** Fino a 690 V AC
- ****Frequenza nominale:**** 50/60 Hz
- ****Contatti ausiliari:**** 1 NO + 1 NC
- ****Corrente nominale dei contatti ausiliari:****
 - 3 A a 24/110/120/125 V AC
 - 2 A a 230 V AC
 - 1 A a 400 V AC
 - 2 A a 24 V DC
 - 0,3 A a 60 V DC
 - 0,22 A a 110/125 V DC
 - 0,11 A a 220 V DC
- ****Dimensioni (L x P x A):**** 55 mm x 105 mm x 90 mm
- ****Peso netto:**** 0,320 kg
- ****Grado di protezione:**** IP20/IP00
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -40°C a +70°C

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** CCC, CSA, UL, EAC, CE, Ex ATEX, IECEx
- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 15/10/2014
- ****REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209916753
- **UPC:** 887621919641
- **Codice doganale:** 85364900
- **Paese di origine:** Germania

Applicazioni

Il relè di sovraccarico termico Siemens SIRIUS 3RU2136-4HB0 è ideale per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi e guasti di fase, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in applicazioni industriali.