#### **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico di dimensione S00 per la protezione del motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 0,22 a 0,32 A e sganciatore magnetico fisso a 4,2 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard, include un contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC.

# **Caratteristiche Principali**

- Intervallo di regolazione dello sganciatore termico: 0,22...0,32 A
- Sganciatore magnetico: 4,2 A
- Numero di poli: 3
- Tensione nominale di esercizio: 690 V
- Corrente nominale permanente Iu: 0,32 A
- Potenza di esercizio nominale per AC-3, 400 V: 0,09 kW
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu a 400 V AC: 100 kA
- Tipo di connessione al circuito principale: Morsetti a vite
- Contatti ausiliari integrati: 1 NO + 1 NC

#### Dimensioni e Peso

- Larghezza: 45 mm

- Altezza: 90 mm

- Profondità: 75 mm

- Peso netto: 0,245 kg

## **Informazioni Aggiuntive**

- Codice articolo: 3RV1011-0DA15

- EAN: 4011209381704

- Paese di origine: Germania

- Conformità RoHS: Sì, dal 01.01.2013

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

- Classe di protezione IP: IP20

- Tipo di montaggio: Guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 60715

- Posizione di montaggio: Qualsiasi

## Classificazioni

- eClass 12: 27-37-04-01

- ETIM 7: EC000074

- UNSPSC 15: 39-12-16-01

### Note

Un successore è disponibile per questo prodotto: 3RV2011-0DA15.

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.