

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico SIEMENS 3RV10110EA10 è progettato per la protezione dei motori, garantendo un disinserimento sicuro in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico. Appartiene alla famiglia SIRIUS 3RV1 ed è adatto per l'uso in applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

Altezza: 90 mm

Larghezza: 45 mm

Profondità: 75 mm

Specifiche Elettriche

Corrente nominale permanente (I_u): 0,4 A

Intervallo di regolazione del relè termico (sovraccarico): 0,28...0,4 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 5,2 A

Tensione nominale di esercizio: 690 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V: 0,06 kW

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 0,09 kW

Caratteristiche Meccaniche

Numero di poli: 3

Tipo di sganciatore: Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite

Tipo di elemento di controllo: Levetta

Grado di protezione (IP): IP20

Certificazioni e Conformità

Conformità alle direttive RoHS: Sì, dal 01/01/2013

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Logistiche

Codice EAN: 4011209263468

Codice UPC: 754554408767

Codice merceologico: 85362010

Paese di origine: Germania

Note Aggiuntive

Questo interruttore automatico è progettato per garantire una protezione affidabile dei motori, offrendo funzionalità avanzate e conformità agli standard internazionali.