

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di dimensione S00 per la protezione del motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 0,55 a 0,8 A e sganciatore magnetico fisso a 10 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard, include un contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale permanente (I_u): 0,8 A
- Intervallo di regolazione dello sganciatore termico: 0,55...0,8 A
- Sganciatore magnetico fisso: 10 A
- Tensione d'esercizio nominale: fino a 690 V
- Potenza nominale per AC-3 a 400 V: 0,18 kW
- Numero di poli: 3
- Tipo di collegamento: morsetti a vite
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (L x A x P): 45 mm x 90 mm x 75 mm
- Peso netto: 0,247 kg

Conformità e Certificazioni

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/01/2013
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Logistiche

- Codice EAN: 4011209381742
- Codice UPC: 754554966458
- Codice merceologico: 85362010
- Paese di origine: Germania
- Peso netto: 0,247 kg
- Dimensioni dell'imballo: 84 mm x 49 mm x 100 mm

Note

Questo prodotto ha un successore disponibile: 3RV2011-0HA15.