

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico per la protezione motore, grandezza costruttiva S00, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 0,9 a 1,25 A e sganciatore magnetico fisso a 16 A. Dotato di morsetti a vite e potere di manovra standard.

## **Caratteristiche Principali**

- Intervallo di regolazione dello sganciatore termico: 0,9 ÷ 1,25 A
- Sganciatore magnetico: 16 A
- Numero di poli: 3
- Tensione nominale di esercizio: 690 V
- Corrente nominale permanente I<sub>u</sub>: 1,25 A
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 230 V: 0,18 kW
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 0,37 kW
- Potere di interruzione nominale al corto circuito a 400 V AC: 100 kA
- Tipo di connessione al circuito principale: morsetti a vite
- Tipo di elemento di comando: levetta
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 75 mm x 90 mm

## **Applicazioni**

Progettato per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo una disconnessione sicura in caso di guasti. Adatto per l'uso con motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua.

## **Certificazioni e Conformità**

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.01.2013

- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Adatto per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

### **Informazioni Aggiuntive**

- Peso netto: 0,276 kg
- EAN: 4011209263703
- Codice doganale: 85362010
- Paese di origine: Germania

### **Note**

Compatibile con accessori come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari. Il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riduce significativamente il cablaggio del circuito principale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV1011-1KA10?utm_source=openai))([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV1011-1KA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV1011-1KA10?utm_source=openai))