

## **Descrizione del Prodotto**

L'interruttore automatico SIEMENS 3RV1011-1BA10 è progettato per la protezione dei motori, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Appartiene alla serie SIRIUS 3RV1 e presenta una struttura compatta di dimensione S00.

## **Caratteristiche Principali**

- **Classe di intervento**: 10
- **Sganciatore termico regolabile**: 1,4...2 A
- **Sganciatore magnetico**: 26 A
- **Tensione nominale di esercizio**: fino a 690 V
- **Corrente nominale permanente (I<sub>u</sub>)**: 2 A
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3**:
  - 230 V: 0,37 kW
  - 400 V: 0,75 kW
- **Potere di interruzione al cortocircuito a 400 V**: 100 kA
- **Numero di poli**: 3
- **Tipo di connessione**: Morsetti a vite
- **Dimensioni**:
  - Larghezza: 45 mm
  - Altezza: 90 mm
  - Profondità: 75 mm
- **Peso netto**: 0,277 kg

## **Funzioni di Protezione e Monitoraggio**

- **\*\*Protezione da sovraccarico\*\***: Sganciatore termico regolabile tra 1,4 e 2 A
- **\*\*Protezione da cortocircuito\*\***: Sganciatore magnetico con soglia di intervento a 26 A
- **\*\*Rilevamento mancanza di fase\*\***: Sì

### **Certificazioni e Conformità**

- **\*\*Conformità RoHS\*\***: Sì, dal 01.01.2013
- **\*\*Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)\*\***: Sì
- **\*\*REACH Art. 33\*\***: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

### **Informazioni Aggiuntive**

- **\*\*EAN\*\***: 4011209263536
- **\*\*UPC\*\***: 754554408903
- **\*\*Codice merceologico\*\***: 85362010
- **\*\*Paese di origine\*\***: Germania

### **Applicazioni Tipiche**

Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di motori in applicazioni industriali, garantendo una disconnessione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico per motori e impianti.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.