

Il prodotto SIEMENS 3RV1011-1BA15 è un interruttore automatico di protezione motore della serie SIRIUS, progettato per garantire la protezione dei motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV10111BA15?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di dimensione S00 per la protezione motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 1,4 a 2 A e sganciatore magnetico fisso a 26 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard, include un contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC.

Caratteristiche Principali

- Dimensione: S00
- Classe di intervento: 10
- Sganciatore termico (A-release): regolabile da 1,4 a 2 A
- Sganciatore magnetico (N-release): 26 A
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tensione nominale di esercizio: fino a 690 V
- Corrente nominale: 2 A
- Potenza nominale in AC-3 a 400 V: 0,75 kW
- Potere di interruzione nominale in corto circuito Icu a 400 V AC: 100 kA
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (L x A x P): 45 mm x 90 mm x 75 mm
- Peso netto: 0,292 kg

Applicazioni

Questo interruttore è ideale per la protezione dei motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV10111BA15?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: dal 01/01/2013
- Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC, ATEX, IECEX
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Note

Un successore per questo prodotto è disponibile: 3RV2011-1BA15.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV10111BA15?utm_source=openai))