

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico di protezione motore, grandezza S00, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 1,8 a 2,5 A e sganciatore magnetico fisso a 33 A. Terminali a vite e capacità di interruzione standard.

## **Caratteristiche Tecniche**

- Corrente nominale: 2,5 A
- Tensione nominale: 690 V AC
- Numero di poli: 3
- Tipo di attuatore: Leva
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 75 mm x 90 mm
- Peso netto: 0,278 kg
- Stile di montaggio: A scatto
- Stile di terminazione: Vite

## **Prestazioni di Interruzione**

- Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics):
  - 240 V: 100 kA
  - 400 V: 100 kA
  - 500 V: 100 kA
  - 690 V: 2 kA
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu):
  - 240 V: 100 kA
  - 400 V: 100 kA
  - 500 V: 10 kA
  - 690 V: 2 kA

## **Applicazioni UL/CSA**

- Corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase:
  - 480 V: 2,5 A
  - 600 V: 2,5 A
- Potenza nominale per motore monofase:
  - 230 V: 0,17 hp
- Potenza nominale per motore trifase:

- 200/208 V: 0,5 hp
- 220/230 V: 0,5 hp
- 460/480 V: 1 hp
- 575/600 V: 1,5 hp

### **Protezione da Cortocircuito**

- Funzione di protezione da cortocircuito: Sì
- Tipo di sganciatore di cortocircuito: Magnetico
- Cartuccia fusibile per protezione da cortocircuito del circuito principale:
  - 240 V: Non necessaria
  - 400 V: gL/gG 35 A
  - 500 V: gL/gG 25 A
  - 690 V: gL/gG 25 A

### **Informazioni Aggiuntive**

- Codice articolo: 3RV1011-1CA10
- Serie: SIRIUS 3RV1
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/01/2013
- Paese di origine: Germania
- EAN: 4011209263543
- UPC: 754554408927
- Codice doganale: 85362010

### **Note**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.