

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico Siemens 3RV10111EA10, grandezza S00, per la protezione motore, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 2,8 a 4 A e sganciatore magnetico a 52 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Principali

- Intervallo di regolazione dello sganciatore termico: 2,8...4 A
- Sganciatore magnetico: 52 A
- Numero di poli: 3
- Tensione nominale di esercizio: 690 V
- Corrente nominale permanente I_u : 4 A
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 1,5 kW
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 230 V: 0,75 kW
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito I_{cu} a 400 V AC: 100 kA
- Tipo di connessione al circuito principale: Morsetti a vite
- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 75 mm x 90 mm
- Peso netto: 0,273 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/01/2013
- Certificazioni: UL Listed, CSA, CCC, EAC, ATEX, CE, IECEx

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209263567
- Codice prodotto Siemens: 3RV10111EA10
- Paese di origine: Germania

Applicazioni

Progettato per la protezione dei motori contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo una disconnessione sicura e affidabile in caso di guasti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.