## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico di dimensione S00 per la protezione del motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 3,5 a 5 A e sganciatore magnetico fisso a 65 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard.

**Caratteristiche Tecniche** 

Numero di poli: 3

Corrente nominale permanente (Iu): 5 A

Intervallo di regolazione dello sganciatore termico: 3,5 - 5 A

Sganciatore magnetico: 65 A

Tensione nominale di esercizio: 690 V

Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 230 V: 1,1 kW

Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 400 V: 1,5 kW

Capacità di interruzione al corto circuito a 400 V AC: 100 kA

Tipo di connessione del circuito principale: Morsetti a vite

Tipo di elemento di comando: Levetta

Protezione termica integrata: Sì

Sensibile al guasto di fase: Sì

Dimensioni e Peso

Altezza: 90 mm

Larghezza: 45 mm

Profondità: 75 mm

**Peso netto:** 0,282 kg

## **Informazioni Aggiuntive**

**Grado di protezione (IP):** IP20

Paese di origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 01.01.2013

**EAN:** 4011209263666

**UPC:** 754554408989

Codice merceologico: 85362010

**Classificazioni:** 

eClass 12: 27-37-04-01

ETIM 7: EC000074

UNSPSC 15: 39-12-16-01

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.