

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S0 per la protezione motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 2,2 a 3,2 A e sganciatore magnetico fisso a 42 A. Dotato di morsetti a vite e potere di manovra standard. Si noti che questo prodotto è fuori produzione; il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RV2011-1DA10.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (I_u):** 3,2 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore termico:** 2,2 - 3,2 A
- **Sganciatore magnetico (N):** 42 A
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V:** 1,1 kW
- **Tensione di esercizio nominale:** 690 V
- **Numero di poli:** 3
- **Esecuzione dell'elemento di azionamento:** Manopola
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Morsetto a vite
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Sensibile a guasto di fase:** Sì

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 97 mm
- **Larghezza:** 45 mm
- **Profondità:** 96 mm
- **Peso netto:** 0,359 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209281134
- **UPC:** 754554409214
- **Codice doganale:** 85362010
- **Paese d'origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.05.2012
- **Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Questo prodotto è fuori produzione dal 30.09.2021. Il successore consigliato è il modello

SIRIUS 3RV2011-1DA10. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio referente Siemens.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificati, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito Siemens: [Dettagli prodotto Siemens 3RV1021-1DA10](#)