

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza S2 per la protezione del motore, Classe 20, con sganciatore termico regolabile da 22 a 32 A e sganciatore magnetico fisso a 416 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di commutazione standard. Si noti che questo prodotto è stato dismesso; il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RV2031-4EB10.

Specifiche Tecniche

- ****Corrente di regolazione dello sganciatore termico:**** 22...32 A
- ****Corrente di sgancio magnetico:**** 416 A
- ****Tensione nominale di esercizio:**** 690 V
- ****Corrente nominale di esercizio:**** 32 A
- ****Potenza nominale di esercizio (AC-3):****
 - 230 V: 7,5 kW
 - 400 V: 15 kW
 - 500 V: 18,5 kW
 - 690 V: 30 kW
- ****Frequenza di commutazione massima (AC-3):**** 15 cicli/ora
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tipo di connessione del circuito principale:**** Morsetti a vite
- ****Grado di protezione:**** IP20
- ****Dimensioni (L x H x P):**** 55 mm x 140 mm x 149 mm
- ****Peso netto:**** 1,084 kg

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice articolo:**** 3RV1031-4EB10
- ****EAN:**** 4011209348387
- ****UPC:**** 754554484846
- ****Codice merceologico:**** 85362010
- ****Paese di origine:**** Germania
- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01.07.2006
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Sostanza soggetta a informativa REACH:**** Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (p/p)

Note

Questo prodotto non è più disponibile. Il successore consigliato è il modello SIRIUS

3RV2031-4EB10. Per assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.