

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di dimensione S3 per la protezione dei motori, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 28 a 40 A e sganciatore magnetico da 520 A. Connessione a morsetto a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: 3RV10414FA10

Dimensioni: Altezza 165 mm, Larghezza 70 mm, Profondità 174 mm

Corrente Nominale: 40 A

Intervallo di Regolazione dello Sganciatore Termico: 28...40 A

Sganciatore Magnetico: 520 A

Tensione di Esercizio Nominale: 690 V

Potenza di Esercizio Nominale per AC-3, 400 V: 18,5 kW

Numero di Poli: 3

Tipo di Collegamento: Morsetto a vite

Grado di Protezione (IP): IP20

Note

Questo prodotto è stato dismesso. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RV2, codice 3RV2031-4UA10.

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4011209287082

Codice UPC: 754554409399

Codice Merceologico: 85362010

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 01/07/2006

Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Dimensioni e Peso

Dimensioni Imballo: 2,992 x 6,732 x 7,559 pollici

Peso Netto: 4,892 lb

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.