

## Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3RV20110EA10 è progettato per la protezione dei motori, con una grandezza costruttiva S00 e una classe di intervento 10. È dotato di uno sganciatore termico regolabile tra 0,28 e 0,4 A e di uno sganciatore magnetico fisso a 5,2 A. Il dispositivo utilizza morsetti a vite per la connessione e offre un potere di manovra standard.

([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV2011-0EA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV2011-0EA10?utm_source=openai)))

## Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale di esercizio:**

690 V AC

- **Corrente nominale permanente (I<sub>u</sub>):**

0,4 A

- **Intervallo di regolazione dello sganciatore termico:**

0,28...0,4 A

- **Valore di intervento dello sganciatore magnetico:**

5,2 A

- **Potenza nominale di esercizio in AC-3 a 230 V:**

0,06 kW

- **Potenza nominale di esercizio in AC-3 a 400 V:**

0,09 kW

- **Numero di poli:**

3

- **Tipo di connessione al circuito principale:**

Morsetti a vite

- **Tipo di sganciatore:**

Termico e magnetico

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

- **Dimensioni (L x A x P):**

45 mm x 97 mm x 97 mm

- **Tipo di elemento di comando:**

Manopola rotativa

- **Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito a 400 V AC:**

100 kA

- **Con protezione termica:**

Sì

- **Sensibile alla mancanza di fase:**

Sì

- **Con interruttore ausiliario integrato:**

No

- **Con sganciatore di minima tensione integrato:**

No

- **Tipo di costruzione del dispositivo:**

Dispositivo fisso

## Informazioni Aggiuntive

- **EAN:**

4011209712355

- **Codice doganale:**

85362010

- **Paese di origine:**

Germania

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 01.10.2009

- **Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE):**

Sì

## Dimensioni e Peso

- **Altezza:**

97 mm

- **Larghezza:**

45 mm

- **Profondità:**

97 mm

- **Peso netto:**

0,279 kg

## **Certificazioni e Conformità**

- **Certificazioni:**

CE, CCC, CSA, UL

- **Classificazioni:**

eClass 9.1: 27-37-04-01; ETIM 9: EC000074; UNSPSC 15: 39-12-16-01

## **Note**

Questo interruttore automatico è progettato per la protezione dei motori e offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per l'uso in applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace dei motori elettrici.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com))([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV2011-0EA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV2011-0EA10?utm_source=openai))