

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3RV20110GA25 è progettato per la protezione dei motori, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Appartenente alla serie SIRIUS, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e efficienza.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di interruttore:** Termomagnetico**
- ****Corrente nominale:** 0,45 - 0,63 A**
- ****Tensione nominale di esercizio:** 690 V AC**
- ****Numero di poli:** 3**
- ****Tipo di attuatore:** Manopola rotativa**
- ****Tipo di montaggio:** Guida DIN**
- ****Grado di protezione (IP):** IP20**
- ****Con interruttore ausiliario integrato:** Sì (1 NO + 1 NC)**
- ****Con protezione termica:** Sì**
- ****Sensibile a guasto di fase:** Sì**
- ****Tecnica di intervento:** Magnetico**
- ****Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V AC:** 100 kA**
- ****Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:** 8,2 A**
- ****Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:** 0,09 kW**
- ****Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:** 0,18 kW**
- ****Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Connessione con morsetto a molla**

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 45 mm
- **Altezza:** 106 mm
- **Profondità:** 97 mm
- **Peso:** 0,311 kg

Certificazioni e Conformità

- **Ente di approvazione:** ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEX, UL, VDE

Applicazioni

Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di motori in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.