

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico SIEMENS 3RV20111AA15 è progettato per la protezione dei motori, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

Caratteristiche Principali

- ****Grandezza costruttiva****: S00
- ****Classe di intervento****: 10
- ****Sganciatore termico (A-release)****: regolabile da 1,1 A a 1,6 A
- ****Sganciatore magnetico (N-release)****: 21 A
- ****Numero di poli****: 3
- ****Tensione d'esercizio nominale****: 690 V
- ****Corrente nominale permanente (I_u)****: 1,6 A
- ****Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V****: 0,3 kW
- ****Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V****: 0,55 kW
- ****Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC****: 100 kA
- ****Tipo di collegamento circuito elettrico principale****: morsetto a vite
- ****Esecuzione dell'elemento di azionamento****: manopola
- ****Con blocchetto di contatti ausiliari integrato****: 1 NO + 1 NC
- ****Grado di protezione (IP)****: IP20
- ****Dimensioni (L x H x P)****: 45 mm x 97 mm x 97 mm
- ****Peso****: 0,363 kg

Applicazioni

Questo interruttore automatico è ideale per la protezione dei motori in applicazioni industriali, assicurando una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Sì
- ****Conformità REACH****: Sì
- ****Paese di origine****: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.