

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico SIEMENS 3RV20111BA15 è progettato per la protezione dei motori, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

Caratteristiche Principali

- ****Grandezza costruttiva****: S00
- ****Classe di intervento****: 10
- ****Sganciatore termico (A-release)****: Regolabile da 1,4 A a 2 A
- ****Sganciatore magnetico (N-release)****: 26 A
- ****Tipo di connessione****: Morsetti a vite
- ****Contatti ausiliari integrati****: 1 NO + 1 NC

Dati Tecnici

- ****Tensione nominale di esercizio****: 690 V
- ****Corrente nominale permanente (I_u)****: 2 A
- ****Potenza di esercizio nominale in AC-3****:
 - 230 V: 0,37 kW
 - 400 V: 0,75 kW
- ****Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito (I_{cu}) a 400 V AC****: 100 kA
- ****Grado di protezione (IP)****: IP20
- ****Dimensioni (L x A x P)****: 45 mm x 97 mm x 97 mm

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Sì, dal 01/10/2009

- ****Conformità REACH****: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se i prodotti vengono utilizzati come previsto.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV20111BA15?utm_source=openai))

Applicazioni

Adatto per la protezione dei motori in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.